

ZASILACZ NAPIĘCIA STAŁEGO 24V

typ PVD-124, PVD-125, PVD-224



- ☐ **PVD-124** – jeden zasilacz stabilizowany 24 V/50 mA
- ☐ **PVD-125** – jeden zasilacz stabilizowany 24 V/180 mA
- ☐ **PVD-224** – dwa niezależne, wzajemnie izolowane zasilacze napięcia stabilizowanego 24 V/50 mA w jednej obudowie
- ☐ obudowa przystosowana do montażu na szynie 35 mm, DIN EN 50022-35

Zasilacze PVD napięcia stałego są urządzeniami elektronicznymi służącym do zasilania układów automatyki przemysłowej w szczególności przetworników wielkości nieelektrycznych na standardowe sygnały napięciowe i prądowe. Wyjścia zasilaczy są w pełni zabezpieczone przed skutkami przypadkowego zwarcia. Obudowa przystosowana jest do montażu na szynie DIN EN 50022-35.

DANE TECHNICZNE

Napięcie wyjściowe	24V DC $\pm$ 2%
Maksymalna obciążalność wyjścia	
PVD-124	50 mA
PVD-125	180 mA
PVD-224	2 x 50 mA
Ograniczenie prądowe	
PVD-124	100 mA
PVD-125	300 mA
PVD-224	100 mA
Zasilanie	230V +10% -15%, 50Hz, 3 VA
Temperatura pracy	0°C...+50°C
Wymiary (wys. x szer. x gł.) / ciężar	
PVD-124	90 x 35 x 58 mm / ok. 150 g
PVD-125, PVD-224	90 x 70 x 58 / ok. 350 g

SPOSÓB ZAMAWIANIA

(1)

Kod zamówienia:

PVD

—

(1) Wykonanie

- 124** zasilacz stabilizowany 24 V/50 mA
- 125** zasilacz stabilizowany 24 V/180 mA
- 224** podwójny zasilacz napięcia stabilizowanego 24 V/50 mA

Przykład zamawiania:

PVD - 125

oznacza zasilacz stabilizowany 24 V/180 mA